



IZZI

Simán legjobb

1DIN / 2DIN

ANDROIDOS AUTÓRÁDIÓ

1DIN / 2DIN

WINCE AUTÓRÁDIÓ

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Mielőtt elkezdené	3
Csatlakozások/Telepítés.....	4

Mielőtt elkezdene

Köszönjük, hogy terméket vásárolt!

Mielőtt megkezdene a termék használatát, kérjük, olvassa át ezt az útmutatót, hogy biztos megfelelően üzemeltesse! Különösen fontos, hogy a "VIGYÁZAT!" és a "FIGYELEM!" jelzésű szövegrészeket gondosan átolvassa, és betartsa az abban foglaltakat! Ezt a füzetet őrizze meg egy biztonságos és hozzáférhető helyen, mert később is megéri beleolvasnia!



Ha valaha is ki akarja dobni a terméket, ne a háztartási hulladék közé keverje! Az elektromos készülékek megfelelő kezelése, megsemmisítése és/vagy újrahasznosítása minden országban más-más törvények hatálya alá esik.

Az EU (illetve Svájc és Norvégia) polgárai a használt elektromos készülékeiket speciális, elektromos hulladékot gyűjtő pontokra kell, hogy eljuttassák, vagy időszakos csereakcióban visszavihetik a szaküzletekbe, ha hasonló készüléket vásárolnak.

Magyarországon az elektromos hulladékok elhelyezéséről a hulladékudvarok gondoskodnak. A szakszerű megsemmisítéssel kapcsolatban keresse fel a www.hulladekudvar.hu weboldalt, és járuljon hozzá egészségünk és a környezetünk megóvásához!

FIGYELEM!

- Ne próbálja meg egyedül beépíteni vagy megjavítani a készüléket! Ha a készüléket olyan személy szereli, akinek nincs tapasztalata és képesítése elektronika, autóelektronika területén, akkor sérülést, áramütést szenvedhet.
- Ne kezelje az eszközt vezetés közben! Mindig húzódjon le az útról, és parkoljon le egy biztonságos helyen, mielőtt az eszközt használatba venné!

VIGYÁZAT!

- Ne engedje, hogy folyadék, vagy nedvesség kerüljön a készülékbe, vagy annak közelébe. Ez áramütést okozhat. Ráadásul a készülék is meghibásodhat, túlmelegedhet és füstölhet is, ha nedvességgel érintkezik.
- Mindig olyan hangerőn hallgassa a zenét, hogy hallja a környezetét vezetés közben!
- Ezt a terméket mérsékelt övi és trópusi klímában IEC

VIGYÁZAT!

Ez a termék első osztályú lézeres készülék, ami a biztonságos lézer termékek IEC 60825-1:2007 szabványának megfelel.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Csatlakozások/Telepítés

– Minden kábelt úgy helyezzen el, hogy ne érintkezzenek mozgó alkatrészekkel!

FONTOS

• Ha olyan autóba építi be, aminek a gyújtáskapcsolóján nincs ACC pozíció, akkor ha nem köti be a piros (gyújtás érzékelő) vezetékét a megfelelő csatlakozásba, a fejegység lemerítheti az akkumulátort.



ACC pozíció



ACC pozíció nélkül

• Az alábbi feltételek nélkül a beszerelés tűz és balesetveszélyes:

– A jármű negatív földelésű, 12 voltos akkumulátorral bír.

– Ha a hangszóró kimenetet 4 csatorna használja, akkor egyenként legyenek 50 Watt maximális kimeneti teljesítményű, 4Ω és 8Ω közötti hangszórók. Ne használjon 1 Ω és 3 Ω közötti hangszórókat ezzel az eszközzel.

– Ha a hátsó hangszórókimenetet egy 2 Ω-

os mélynyomó használja, akkor a többi hangszóró legyen minimum 70 watt maximális terhelhetőségű!

• A rövidzárlat, túlmelegedés és meghibásodás elkerülése érdekében tartsa be az alábbiakat:

– Beszerelés előtt az akkumulátor negatív csatlakozóját válassza le!

– A kábeleket rögzítse kábelrögzítővel vagy szigetelőszalaggal. A fémmel érintkező vezetékeket forgassa körbe szigetelőszalaggal! Minden kábelt úgy helyezzen el, hogy ne legyenek a közelében forró alkatrészek, pl. a fűtés fűvókája!

–Ne kösse a sárga kábelt közvetlenül az akkumulátorra, a motortérbe vezető lyukon keresztül!

– Fedje le a szabadon lógó kábelek csatlakozóit szigetelőszalaggal!

– Ne rövidítse le/ vágja el a kábeleket!

– Soha ne blankolja meg az áramellátó kábelt, hogy megossza az áramot más eszközökkel! A tápellátó kábel kapacitása korlátozott.

– Az előírt kapacitású biztosítékot használja!

– Soha ne kösse a negatív hangszóró kábelt közvetlenül a földelésre!

–Soha ne kössön egybe több hangszóró negatív kábeleit!

• Ha az eszköz be van kapcsolva, a vezérlőjeleket a kék-fehér kábel továbbítja. Ezt a kábelt kösse a külső erősítő vezérlőkapcsolójára, vagy az autó motorizált antennájára (max. 300mA 12 V DC). Ha üveg-antennája van a járműnek, csatlakoztassa az antenna tápellátó csatlakozására!

• Soha ne kösse a kék-fehér kábelt egy erősítő tápcsatlakozására! Valamint soha ne kösse az automata antenna tápcsatlakozására! Ha ráköti, az meghibásodáshoz, vagy az akkumulátor lemerüléséhez vezet.

• A fekete kábel a föld. Minden eszköz földelés kábelét (különösen a nagy áramigényű eszközökét, mint pl. egy erősítő) külön kell bekötni!